PKW Anhänger Stema MT 750 BS2 Motorradtransporter 750kg



Stema PKW Anhänger zum Transportieren von Motorrädern. Fahrbereit ohne BE-Schein, mit Auffahrschiene und Klauenhaken. Angebotspreis nur bei uns.

Artikelnummer 19528
Gewicht 150kg

Produktbeschreibung

PKW Anhänger Stema Anhänger MT 750 BS2

Motorradtransporter für bis zu 2 Motorräder - Sie möchten Ihre Motorräder mit in den Urlaub nehmen oder müssen abgemeldete Maschinen transportieren/überführen? Unser PKW Anhänger ist für jeden Zweck perfekt geeignet.

MADE IN GERMANY

Lieferumfang:
1x Stema PKW Anhänger MT 750 BS2 Motorradtransporter
inkl. Klauenhaken und Auffahrschiene

Beschreibung:

Je nach Größe der Bikes können Sie 1 bis 2 Motorräder transportieren, da die Standschienen flexibel auf dem Anhänger montierbar sind. Die Motorräder können am gesamtem Trailer-Rahmen mittels Klauenhaken gesichert werden.

Stabile Standschiene:
Die Motorräder sitzen mit dem Vorderrad stabil im vollverchromten Radbügel. Die Standschiene ist fest mit dem Fahrrahmen verankert und sorgt für zusätzliche Stabilität.

Perfekte Straßenlage:
Die STEMA-V-Deichsel und die robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung geben dem Anhänger sehr gute Nachlaufeigenschaften und eine perfekte Straßenlage.

Langlebiger Oberflächenschutz:
GALVALUME ist ein hochwertiger Korrosionsschutz (Alu-Zink-Beschichtung), der die Bordwände vor Wetter- und Umwelteinflüssen schützt.

Beladen leicht gemacht:
Die Auffahrschiene ist mit zwei einfach zu bedienenden Sternschrauben befestigt. Zum Beladen werden die beiden Schrauben gelöst und die Auffahrschiene am Heck fixiert.

Technische Daten:

Auffahrrampen und -schächte:
- inklusive Auffahrrampe

Fahrgestell und Rahmen:
- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- geschraubtes Fahrgestell

Lichttechnische Einrichtungen:
- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 7-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen:
- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradlager
- stabile Zinkkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:
- Zahlreiche Verzurrmöglichkeiten

Nutzmaß: 194 × 108 cm (LxB)
Außenmaß: 292 × 157 × 55 cm (LxBxH)
Ladehöhe: 56 cm (Toleranzgrenze 3cm)
zulässiges Gesamtgewicht: 750 kg
Nutzlast: 600 kg
Radgröße: 13"
Tief-/Hochlader: Tieflader
Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h

Freigabe für 100km/h! Bitte beachten Sie hier die aktuellen gesetzlichen Regelungen/Formeln bezüglich dem Zugfahrzeug inkl. Anhänger.

Falls Sie Zubehör zu unseren Anhängern benötigen, zögern Sie nicht uns per E-Mail zu kontaktieren!

Gerne lassen wir Ihnen ein Angebot über Ihr gewünschtes Zubehör, wie z.B. Stützrad, Diebstahlsicherung, Deichselbox, Radschlaufen, Zurrgurt Set, Bremshebelarretierung, uvm. Zukommen.

Weitere Bilder




