Baustellenwagen 25 km/h Bauwagen mit Einrichtung -500cm/220cm/230cm-LKW Zugöse



Großer Bauwagen als Freizeitwagen nutzen. Keine Zulassung erforderlich, sofort nutzbar mit PKW oder LKW Kupplung. Konfigurieren Sie jetzt Ihren Baustellenwagen bei LagercontainerXXL.de

Artikelnummer	A2637
Gewicht	1500kg
Länge	350mm
Breite	500mm
Höhe	230mm

Produktbeschreibung

5 Meter Bauwagen, isoliert als Unterkunft (Keine Zulassung erforderlich)
Position der Tür und Fenster, im Bauwagen frei wählbar

Größe 500cm/220cm/230cm - Außenhöhe 295cm
Lackierung RAL 7032 Kieselgrau (auch in anderen Farben erhältlich)

Ausstattung:

1x Stahltür 75x187,5cm isoliert inkl. Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
1x Verzinkte Einstiegstreppe in Türbreite, einsteckbar mit drei rutschfeste Stufen
1x Kunststoff-Fenster 75x85cm mit Sicherheitsglas inkl. beschichtete Läden
2x Truhenklappsitzbank 1,80m
1x Tischplatte 1,80 x 0,70m, fest montiert mit stabilen Stahl-Untergestell
6x Kleiderhacken
1x Elektroinstallation nach VDE, 230V, 16A mit CEE-Außenanschluss
1x Deckenleuchte 46Watt inkl. Leuchtmittel
1x Ein-/ Ausschalter

Innenverkleidung:

- beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatte
- Wände in Holzdekor, Decke in Weiß
- Isolierung an Wänden, Dach und Fußboden
- Unterbodenschutzanschrich

(die Innenausstattung kann nach Wahl individuell gestaltet oder mit Rabatt weggelassen werden.)

Komplett Ausgestattet und isoliert als Tagesunterkunft gemäß AVO für 6+ Mann.

- 1-achsig
- mit LKW Zugöse
- Zul.Gesamtgewicht ca. 1500kg
- bis 25 km/h
- 5 m Aufbaulänge
- Runddach

Bauwagenbeschreibung

Fahrwerk:
- Fahrgestell mit Spezialbeschichtung gegen Rost in RAL 7016
- PKW-Kugelkuplung (auch mit LKW Zugöse lieferbar)
- Gummifederachse, Spurbreite 165cm
- Beleuchtungseinrichtung gem. StVZO
- Bereifung 195/50 - B10
- vier stabile Eckrohrstützen

Außenelemente:
- 1 Eingagstür 750 x 1875mm, mit Zylinderschloss, wahlweise mit Einbruchssicherung
- stabiler Türfeststeller
- robuste, feuerverzinkte Treppe, einsteckbar, 1 Stufig
- Kunststoff-Schiebefenster 750 x 850mm mit Sicherheitsverglasung, wahlweise mit Einbruchssicherung

Boden:
- wasserfeste Spanplatten, Unterbodenschutzanstrich
- Isolierung mit Styropor
- Spanplatte mit Fußbodenanstrich oder rutschfestem PVC-Fußbelag, vollflächich verklebt und verschweißt

Aufbau:
- vernageltes Nadelholz-Rahmengerippe in Fachwerkkonstruktion
- verzinktes Trapezblech an den Außenwänden, kst. beschichtet, RAL 7032, wahlweiße nach RAL
- Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte
- Wandisolierung durch Mineralfasermatte
- Lichtecht rot-weiß beschichtete Warnecken aus verzinkten Stahlblech

Dach:
- Spriegelkostroktion
- verzinktes, längsgefaltetes Stahlblech
- längsseitige Regenrinnen
- Dachisolierung durch Mineralfasermatte
- Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte

Sonderwünsche möglich:

- Zusätzliches Fenster (590,- Euro / inkl. MwSt)
- Zusätzliche Tür (595,- Euro / inkl. MwSt)
- Farbe / Außenstrich nach Wahl (55,- Euro --Laufender Meter / inkl. MwSt)

Weitere Bilder























