

Verkaufswagen | Marktstand Isoliert 25 - 80 km/h mit Elektroausstattung - 500cm/220cm/230cm- | LKW DIN Zugöse 25km/h | Kieselgrau RAL7032 / 0,0 Euro

Verkaufswagen und Verkaufsanhänger mit Kühlung, gebraucht und neue bei LagercontainerXXL. Wir haben die Lösung für Ihren Verkaufsstand. Wir häufig eingesetzt als Fleisch und Wurst Marktwagen, Käseverkaufswagen und Verkaufsstand auf Märkte.



Artikelnummer	17077
Gewicht	790kg
Länge	500mm
Breite	220mm
Höhe	230mm

Produktbeschreibung

Verkaufswagen made in Germany von Weiro (Sinus Typ A41) Sofort einsatzbereits mit Elektroausstattung.
Größe 500cm/220cm/230cm - Außenhöhe 295cm
Lackierung RAL 7032 Kieselgrau (auch in anderen Farben erhältlich)

Ausstattung:

1x Stahltür 75x187,5cm isoliert, Türanschlag DIN link, mit verinkerter Stahlzarge, Gummichtung, glatte Ausführung. Inkl. **Profilzylinderschloss** und 3 Schlüsseln, Sturmhaken.
1x Verzinkte Einstiegstreppe in Türbreite, einsteckbar mit zwei rutschfeste Stufen
1x Kunststoff-Schiebenster 75x85cm, weiß, mit Sicherheitsglas inkl. beschichtete Läden (RAL 7016)
1x **Verkaufsklappe, Maße 1800 x 1150 mm mit Gasdruckfedern und innenliegender Verriegelung**
1x Elektroinstallation nach VDE, 230V, 16A mit CEE-Außenanschluss (Erweiterbar nach Ihrem Wunsch)
1x Deckenleuchte 46Watt inkl. Leuchtmittel
1x Ein-/ Ausschalter
1x Stützrad

- **1-achsrig (ungebremst)** "Optional auch als 2-Achser gegen Aufpreis von 1500,- Euro erhältlich / 3,5to"
- LKW DIN Zugöse (alternativ auch mit PKW Kugelpkupplung lieferbar)
- Zul.Gesamtgewicht 1590kg
- bis 25 km/h (Anmeldefrei, bis 25 km/h keine Zulassung erforderlich)
- 5,00 m Aufbauänge
- Runddach

Verkaufswagen auch als 80km/h PKW Variante möglich (Zulassung "wie beim Anhänger" erforderlich)

Verkaufswagen Beschreibung

Fahrwerk:

- Fahrgestell aus verzinkten Leichtbauprofilen
- Standart mit LKW-DIN Zugöse (Optional: auch mit PKW Kugelpkupplung lieferbar)
- Gummifederachse, Spurbreite 165cm
- Beleuchtungseinrichtung gem. StVZO
- Bereifung 195/50 - 10TL
- vier stabile Eckrohrstützen

Außenelemente:

- 1 Eingagstür 750 x 1875mm, mit Zylinderschloss, wahlweise mit Einbruchssicherung
- stabiler Türfeststeller
- robuste, feuerverzinkte Treppe, einsteckbar, 1 Stufig
- Kunststoff-Schiebefenster 750 x 850mm mit Sicherheitsverglasung, wahlweise mit Einbruchssicherung

Boden:

- wasserfeste Spanplatten, Unterbodenschutzanstrich
- Isolierung mit Styropor
- Spanplatte mit Fußbodenanstrich oder rutschfestem PVC-Fußbelag, vollflächich verklebt und verschweißt

Aufbau:

- vernageltes Nadelholz-Rahmengerippe in Fachwerkkonstruktion
- verzinktes Trapezblech an den Außenwänden, kst. beschichtet, RAL 7032, wahlweiße nach RAL
- Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte
- Wandisolierung durch Mineralfasermatte
- 4 verz. Stahlblech-Warnecken mit lichtechter WEIRO rot/weiß-Beschichtung
- **4 stufenlos verstellbare Rohrstützen an den Außenecken**
- Lichteht rot-weiß beschichtete Warnecken aus verzinkten Stahlblech

Dach:

- Spriegelkstroktion
- verzinktes, längsgefaltetes Stahlblech
- längsseitige Regenrinnen
- Dachisolierung durch Mineralfasermatte
- Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte

[Container_Angebot](#)

Image not found or type unknown

Weitere Bilder

