Baustellenwagen 25km/h mit kompletter Einrichtung -350cm/210cm/230cm- / 6 Mann Tagesunterkunft | LKW DIN Zugöse 25km/h



Unser Bauwagen ist sofort nach Lieferung einsatzbereit und verfügt über eine Top Ausstattung inkl. Tisch Stühle und Baustellenwagen Heizung. Geeignet für täglichen Baustellenbetrieb und Dauereinsatz, exklusive bei Lagercontainer XXL

Artikelnummer	17052
Gewicht	1590kg
Länge	350mm
Breite	220mm
Höhe	230mm

Produktbeschreibung

Baustellenwagen der Marke WEIRO® Sinus TypA- made in Deutschland **(Anmeldefrei, keine Zulassung erforderlich)**
Größe 350cm/210cm/230cm
Lackierung RAL 7032 Kieselgrau (auch in anderen Farben erhältlich)

Ausstattung:

1x Stahltür 75x187,5cm isoliert inkl. Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
1x Verzinkte Einstiegstreppe in Türbreite, einsteckbar mit zwei rutschfeste Stufen
1x Kunststoff-Fenster 75x85cm mit Sicherheitsglas inkl. beschichtete Läden
2x Truhenklappsitzbank 1,80m
1x Tischplatte 1,80 x 0,70m, fest montiert mit stabilen Stahl-Untergestell
6x Kleiderhacken
1x Elektroinstallation nach VDE, 230V, 16A mit CEE-Außenanschluss
1x Deckenleuchte 46Watt inkl. Leuchtmittel
1x Ein-/ Ausschalter

Komplett Ausgestattet und isoliert als Tagesunterkunft gemäß AVO für 6 Mann.

- 1-achsig
- mit DIN-Zugöse (Typ A) LKW (im Preis enthalten) oder Kugelkupplung (Typ B) für PKW (PKW Kupplung gegen Aufpreis)
- bis 25 km/h
- 3,00 m bis 5,00 m Aufbaulänge
- Runddach

Bauwagen TypA gibt es alternativ noch in folgenden Größen:

Sinus A1: L/B/H 306cm/210cm/230cm (Innenhöhe)
Sinus A2: L/B/H 350cm/210cm/230cm (Innenhöhe)
Sinus A3: L/B/H 404cm/210cm/230cm (Innenhöhe)
Sinus A4: L/B/H 504cm/210cm/230cm (Innenhöhe)

Bauwagenbeschreibung

Fahrwerk:
- Fahrgestell, Zugdeichsel und Unterbau rostschutzlackiert
- robuster Stahlleiterrahmen aus U-Profilen
- Lkw DIN-Zugöse (auch mit PKW Kupplung lieferbar 290,- Euro Aufpreis)
- Starrachse, ungebremst, Spurbreite 150cm
- Beleuchtungseinrcihtung gem. StVZO
- Bereifung 175 R14
- vier stabile Eckrohrstützen an den Außenecken

Außenelemente:
- 1 Eingagstür 750 x 1875mm, mit Zylinderschloss, wahlweise mit Einbruchssicherung
- stabiler Türfeststeller
- robuste, feuerverzinkte Treppe
- Kunststoff-Schiebefenster 750 x 850mm mit Sicherheitsverglasung, wahlweise mit Einbruchssicherung

Boden:
- Stahlrahmen mit L-Profilen quer verstrebt
- wasserfeste Spanplatten, Unterbodenschutzanstrich
- Isolierung mit Styropor
- Spanplatte mit Fußbodenanstrich oder rutschfestem PVC-Fußbelag, vollflächich verklebt und verschweißt

Aufbau:
- vernageltes Nadelholz-Rahmengerippe in Fachwerkkonstruktion
- verzinktes Trapezblech an den Außenwänden, kst. beschichtet, RAL 7032, wahlweiße nach RAL
- Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte
- Wandisolierung durch Mineralfasermatte

Dach:
- verzinktes, bombiertes Wellblech
- längsseitige Regenrinnen
- Dachisolierung durch Mineralfasermatte
- Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte

Leergewicht: 950kg

Licht_fuer_Baustellenwagen_Kleiderhacken

Image not found or type unknown

Weitere Bilder



















