PKW Anhänger Stema SH O2 27-40-18.2 Tandem 2700kg



Stema Tandemanhänger SH O2 27-40-18.2 2700kg für privat und Gewerbe.
Günstiger Tandemanhänger zum Aktionspreis.

Artikelnummer A8723
Gewicht 615kg

Produktbeschreibung

PKW Anhänger Stema SH O2 27-40-18.2 Tandem Hochlader mit Niederfahrwerk

Mit seinem Kastenmaß von 401 x 183 cm ist der Stema SH O2 27-40-18.2 Hochlader mit Niederfahrwerk, der perfekte Begleiter, für Ihr Unternehmen. Von allen seiten beladbar. Klappbare und abnehmbare Bordwände. Ideal für Baumaterialien, lange Rohre, uvm.

MADE IN GERMANY

Lieferumfang:
1x Stema SH O2 27-40-18.2 PKW Hochlader mit Niederfahrwerk 2700kg 100km/h

Beschreibung:

Die STEMA-V-Deichsel und die robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung geben dem Anhänger sehr gute Nachlaufeigenschaften und eine perfekte Straßenlage.

Mit den großen und stabilen Verzurrbügeln ist Ihr Transportgut in sicheren Händen und ermöglicht eine schnelle und optimale Sicherung ihres Ladegutes. Praktische Schraubenfedern auf der Unterseite sorgen für einen klapperfreien Transport.

STEMA verarbeitet ausschließlich Anbauteile von Markenherstellern. Das Kompaktradlager ist wartungsfrei.

Bordwand:
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- 35 cm hoch
- stabile und langlebige Scharniere

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:
- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen:
- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell

Ladefläche und Boden:
- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 15 mm stark

Lichttechnische Einrichtungen:
- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen:
- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradlager
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:
- 8 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Technische Daten:

- Hochlader
- Tandemanhänger
Nutzlast: 2085 kg
Gesamtgewicht: 2700 kg
Außenabmessungen: 568 x 196 x 95 cm (L x B x H)
Kastenmaß: 401 x 183 (L x B)
Bordwandhöhe: 35 cm
Ladehöhe: 61 cm (Toleranzgrenze 3 cm)
Bereifung: 10 Zoll
Bremse: Ja
Stützrad: Ja
Stoßdämpfer: Ja
Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h

Falls Sie Zubehör zu unseren Anhängern benötigen, zögern Sie nicht uns per E-Mail zu kontaktieren!

Gerne lassen wir Ihnen ein Angebot über Ihr gewünschtes Zubehör, wie z.B. Flachplane, Hochplane, Gitteraufsatz, Bordwandaufsatz, Netz, uvm. Zukommen.

Weitere Bilder





