Bauwagen 80km/h mit kompletter Einrichtung -350cm/220cm/230cm- / 6 Mann



Unser schnellster Bauwagen vom Typ Rasant. Fahren Sie mit bis zu 100 km/h schnell auf der Straße, passende PKW oder LKW Kupplung ist inklusiv. Viel Platz für 6 Mann inkl. Inneneinrichtung und Elektroinstallation, voll Isoliert.

Artikelnummer	17039
Gewicht	850kg
Länge	350mm
Breite	220mm
Höhe	230mm

Produktbeschreibung

Schneller fahren mit dem Baustellenwagen der Marke WEIRO® Rasant 80kmh- made in Deutschland
Größe 350cm/220cm/230cm - Außenhöhe 295cm
Lackierung RAL 7032 Kieselgrau (auch in anderen Farben erhältlich)

Ausstattung:

1x Stahltür 75x187,5cm isoliert inkl. Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
1x Verzinkte Einstiegstreppe in Türbreite, einsteckbar
1x Kunststoff-Fenster 75x85cm mit Sicherheitsglas inkl. beschichtete Läden
2x Truhenklappsitzbank 1,80m
1x Tischplatte 1,80 x 0,70m, fest montiert mit stabilen Stahl-Untergestell
6x Kleiderhaken
1x Elektroinstallation nach VDE, 230V, 16A mit CEE-Außenanschluss
1x Deckenleuchte 46Watt inkl. Leuchtmittel
1x Ein-/ Ausschalter

Komplett Ausgestattet und isoliert als Tagesunterkunft gemäß AVO für 6 Mann.

- 1-achsig
- PKW Kugelkupplung (alternativ auch mit LKW Zugöse lieferbar)
- Zul.Gesamtgewicht 1350kg
- Leergewicht 900kg
- bis 80 km/h
- 3,50 m Aufbaulänge
- Runddach

Bauwagen Rasant 80 - 100kmh gibt es alternativ noch anderen Größen und Ausführungen

Bauwagenbeschreibung

Fahrwerk:
- Fahrgestell aus verzinkten Leichtbauprofilen
- PKW-Kugelkuplung (auch mit LKW Zugöse lieferbar)
- Gummifederachse, Spurbreite 165cm
- Beleuchtungseinrichtung gem. StVZO
- Bereifung 195/50 - 10TL
- vier stabile Eckrohrstützen

Außenelemente:
- 1 Eingagstür 750 x 1875mm, mit Zylinderschloss, wahlweise mit Einbruchssicherung
- stabiler Türfeststeller
- robuste, feuerverzinkte Treppe, einsteckbar, 1 Stufig
- Kunststoff-Schiebefenster 750 x 850mm mit Sicherheitsverglasung, wahlweise mit Einbruchssicherung

Boden:
- wasserfeste Spanplatten, Unterbodenschutzanstrich
- Isolierung mit Styropor
- Spanplatte mit Fußbodenanstrich oder rutschfestem PVC-Fußbelag, vollflächich verklebt und verschweißt

Aufbau:
- vernageltes Nadelholz-Rahmengerippe in Fachwerkkonstruktion
- verzinktes Trapezblech an den Außenwänden, kst. beschichtet, RAL 7032, wahlweiße nach RAL
- Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte
- Wandisolierung durch Mineralfasermatte
- Lichtecht rot-weiß beschichtete Warnecken aus verzinkten Stahlblech

Dach:
- Spriegelkostroktion
- verzinktes, längsgefaltetes Stahlblech
- längsseitige Regenrinnen
- Dachisolierung durch Mineralfasermatte
- Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte

Weiro_Baustellenwagen Teilenklinke Treppe-Bauwagen Stecklosen_Licht_fuller_Bauwagen_Reifen Baustellenwagen_Deichsel Baustellenwagen_Kleiderhaken Elektroanschluss

Image not found or type unknown

Weitere Bilder

















