Radsicherungsgurt Spanngurt für Autotransporter 2500daN



Spanngurt für das Transportieren von Autos auf einem Autotransporter. Sicherer Transport und leichte Anbringung.

Artikelnummer A8765
Gewicht 0.5kg

Produktbeschreibung

Lieferumfang:

1x Radsicherungsgurt / Drei-Punkt-Gurt bis 5 Tonnen

Technische Daten:

Gurtlänge: 2,6 m
Riemenbreite: 50 mm
langes Teil: 2,3 m
kurzes Teil am Spanner: 0,3 m
Material Gurt: Polyester PES
LC (zulässige Zurrkraft) : 2500 daN
SHF (Handspannkraft): 50 daN
STF (Vorspannkraft): 300 daN
Zurrkraft: 2500 kg Gurt einfach (in gerader Zugrichtung)*
Zurrkraft: 5000 kg Gurt doppelt (in der Umreifung)*
EU-Zulassung durch EN 12195-2
Herstellungsjahr: 2023
Dehnung: < 5%
Farbe: Orange

- Doppelspitzhaken & Ratsche
- angenehmes Verzurren durch Kunststoffgriff
- Zurrgurte niemals über ihre zulässige Zugkraft (LC) hinaus überlasten
- Zurrgurte vor jedem Einsatz auf Schäden überprüfen
- Bei scharfen Kanten Kantenschutz verwenden (diesen finden Sie in unserem Shop)
- Reinigung nur mit Wasser!
- EU-Zulassung

Darf nicht zum Heben verwendet werden!

*= Gerader Zug bedeutet, dass der Zurrgurt direkt an der Ladung eingehängt und zur Ladefläche gespannt wird. Umreifung wird es genannt, wenn der Zurrgurt auf der einen Seite in einem Zurrpunkt eingehängt, vor die Ladung geführt und auf der anderen Ladungsseite an den Zurrpunkten eingehängt wird.

Weitere Bilder











